

Matrizes

O conglomerado indiano Tutu é um conjunto de empresas que atua nos mais diversos ramos da indústria, produzindo desde sapatos até aviões e foguetes. Por ser tão diversificada, precisa de grandes e rápidos sistemas para cálculos de contabilidade.

Um dos módulos mais importantes desse sistema é o de fornecimento de produtos, onde fica a base de dados de produtos e fornecedores. Um mesmo produto pode ser fornecido por vários fornecedores diferentes.

A outra grande matriz é a **B**, onde cada linha representa um dia do mês e cada coluna é um produto. O valor da matriz na linha m e coluna n representa a quantidade do produto n a ser adquirido no dia m .

Tal empresa tem uma política de fidelidade com seus fornecedores, e uma das práticas efetuadas pela empresa é, em um determinado dia, comprar todos os produtos necessários de um único fornecedor. Isto é, em um dia todos os produtos adquiridos serão comprados do fornecedor x , no outro dia do fornecedor y , e assim por diante

Para auxiliar a escolha de qual fornecedor será o escolhido no dia, foi gerada outra matriz **C**, que é o resultado da multiplicação das matrizes $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$. Essa matriz diz o quanto será gasto pela empresa se adquirir todos os produtos de um determinado fornecedor em um determinado dia.

As matrizes **A** e **B** são quadradas (o número de linhas é igual ao número de colunas) e têm valores definidos pelas fórmulas

$$\mathbf{A}_{ij} = (P \times i + Q \times j) \pmod{X}$$

$$\mathbf{B}_{ij} = (R \times i + S \times j) \pmod{Y}$$

onde i é o índice da linha da matriz e j é o índice da coluna da matriz (todos os índices vão de 1 até N). Os inteiros P, Q, R, S, X e Y são parâmetros constantes, que definem as duas matrizes **A** e **B**.

Tarefa

Escreva um programa que, dados os parâmetros das matrizes **A** e **B**, e a posição de uma das entradas da matriz **C**, calcula o valor daquela entrada.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro N , indicando as dimensões das matrizes **A**, **B** e **C** ($2 \leq N \leq 10^5$). A linha seguinte contém seis inteiros P, Q, R, S, X e Y , indicando os parâmetros das matrizes **A** e **B** ($2 \leq X, Y \leq 10^4$; $0 \leq P, Q < X$; $0 \leq R, S < Y$). Finalmente, a última linha da entrada contém dois inteiros I e J , indicando a linha e a coluna da matriz **C** a serem consultados ($1 \leq I, J \leq N$).

Saída

Seu programa deve imprimir uma única linha contendo o valor da matriz **C** na linha e coluna especificadas.

Exemplo

Entrada

```
3
4 3 2 3 5 6
2 2
```

Saída

```
18
```

Entrada

```
4
3 5 1 0 6 7
4 3
```

Saída

```
30
```

Entrada

```
2
2 2 0 1 3 2
2 1
```

Saída

```
2
```